



KTM 450 XCF-W 2025

La KTM 450 XCF-W 2025 entra en la clase abierta con un renovado apetito por encontrar el límite. Con un chasis líder en su clase, una suspensión inquebrantable, una carrocería probada en competición y una ergonomía centrada en el piloto, sin mencionar uno de los motores de 450 cc más ganadores de la categoría, la KTM 450 XCF-W está lista para despegar desde la línea de salida con el podio firmemente en la mira.



Algunas características de las unidades que aparecen en las imágenes pueden variar con respecto a los modelos de serie, y algunas imágenes muestran equipamiento opcional, disponible por un coste adicional. Todos los datos relativos al contenido del suministro, aspecto, prestaciones, medidas y pesos de los vehículos se ofrecen de forma no vinculante y sin garantía alguna frente a confusiones o errores de impresión, redacción o escritura; reservándose en todo momento el derecho a realizar cambios en la presente información sin aviso previo.



KTM 450 XCF-W 2025

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MOTOR

TRANSMISIÓN PRIMARIA	29:72
CAMBIO	6 marchas
TRANSMISIÓN SECUNDARIA	13:52
ARRANQUE	Arranque eléctrico
CARRERA	63.4 mm
DIÁMETRO	95 mm
EMBRAGUE	Embrague multidisco DDS en baño de aceite, sistema hidráulico Brembo
COMPRESIÓN	12.75
CILINDRADA	449.9 cm ³
EMS	Keihin EMS
ESTRUCTURA	Motor monocilíndrico de 4 tiempos
PREPARACIÓN DE LA MEZCLA	Keihin EFI, tobera de 42 mm

PARTE CICLO

PESO (SIN COMBUSTIBLE)	107.4 kg
CAPACIDAD DEL DEPÓSITO (APROX.)	8.5 l
DISTANCIA ENTRE EJES	1.489 mm
DIÁMETRO DEL DISCO DE FRENO DELANTERO	260 mm
DIÁMETRO DEL DISCO DE FRENO TRASERO	220 mm
FRENO DELANTERO	Freno de disco
FRENO TRASERO	Freno de disco
CADENA	Junta en X 520
ESTRUCTURA DEL CHASIS	Tipo de doble cuna central, acero 25CrMo4
SUSPENSIÓN DELANTERA	Horquilla invertida WP XACT Ø 48 mm
ALTURA LIBRE AL SUELO	347 mm
MANILLAR	Neken, aluminio Ø 28/22 mm
SUSPENSIÓN TRASERA	WP XPLOR shock absorber with PDS
ALTURA DEL ASIENTO	963 mm
SILENCIADOR	Aluminio
ÁNGULO DE DIRECCIÓN	63.9 °
ESTRUCTURA DEL SUBCHASIS TRASERO	Poliamida reforzada con aluminio
RECORRIDO DE SUSPENSIÓN DELANTERA	300 mm
RECORRIDO DE SUSPENSIÓN TRASERA	310 mm
DIMENSIONES DE NEUMÁTICOS (DELANTERO/TRASERO)	80/100; 110/100
RUEDAS	21 x 1.60"; 18 x 2.15"



Para más información no dudes en ponerte en contacto con nosotros, recibirás la mejor atención y asesoría por parte de nuestros expertos.

SUCURSALES

MOTO 3 ZAPOPAN (MATRIZ)

Av. San Ignacio 469-B, Col. Don Bosco
Vallarta, C.P. 45049, Zapopan, Jal.

Tels: 33 2874 8243, 44,46

VENTAS

+52 33 2204 8787

TALLER DE SERVICIO

+52 33 1822 1314

REFACCIONES

+52 33 3118 7068

HORARIOS DE ATENCIÓN

Lunes a Viernes:

10:00 am - 7:00 pm

Sábados

10:00 am - 2:00 pm

MOTO 3 CIUDAD GUZMÁN

Plaza Mi Centro, Av. Gobernador Alberto
Cárdenas J. No. 867, Int. 25 L13 A, Cd.
Guzmán, Jalisco, 49000

Tel. 33 2874 8245

VENTAS

341 117 1831

TALLER DE SERVICIO

Tel. 33 2874 8245 Ext.2022

REFACCIONES

Tel. 33 2874 8245, Ext.2021

HORARIOS DE ATENCIÓN

Lunes a Viernes:

10:00 am - 7:00 pm

Sábados

10:00 am - 2:00 pm

MOTO 3 BAJA (TIJUANA)

Av. Vía Rápida Pte. 15275, Zona Urbana
Rio Tijuana, 22226 Tijuana, B.C.

Tel. 66 4873 4511 y 12

VENTAS

+52 663 314 8585

TALLER DE SERVICIO

+ 52 663 317 8341

REFACCIONES

+52 664 262 0793

HORARIOS DE ATENCIÓN

Lunes a Viernes:

9:30 am - 6:30 pm

Sábados

10:00 am - 2:00 pm

MOTO 3 NORTE (MONTERREY)

Avenida Lázaro Cárdenas 2830,
La República, 64900 Monterrey,
Nuevo León

Tel. 81 2710 6907

VENTAS

+52 81 8691 1038

TALLER DE SERVICIO

+52 81 8691 1038

REFACCIONES

+52 81 8691 1038

HORARIOS DE ATENCIÓN

Lunes a Viernes:

10:00 am - 7:00 pm

Sábados

10:00 am - 2:00 pm

SÍGUENOS EN

MOTOTRES.MX



/KtmMoto3Zapopan, /KtmMoto3Tijuana
/KtmMoto3CiudadGuzman /KtmMoto3Monterrey



@ktm_moto3_zapopan, @ktm_moto3_tijuana,
@ktm_moto3_cdguzman, @ktm_moto3_monterrey



@MotoTresMX