



KTM 500 EXC-F SIX DAYS 2025

Pocas máquinas pueden plantar cara a la KTM 500 EXC-F SIX DAYS. Potencia, par motor, comportamiento inigualable y pura furia 4 tiempos, sitúan a esta arma del Enduro en una categoría propia. La KTM 500 EXC-F SIX DAYS 2025, equipada con una horquilla de cartucho cerrado y un pack electrónico que deja en evidencia a sus rivales, está preparada para afrontar cualquier reto.



Algunas características de las unidades que aparecen en las imágenes pueden variar con respecto a los modelos de serie, y algunas imágenes muestran equipamiento opcional, disponible por un coste adicional. Todos los datos relativos al contenido del suministro, aspecto, prestaciones, medidas y pesos de los vehículos se ofrecen de forma no vinculante y sin garantía alguna frente a confusiones o errores de impresión, redacción o escritura; reservándose en todo momento el derecho a realizar cambios en la presente información sin aviso previo.



KTM 500 EXC-F SIX DAYS 2025

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MOTOR

| | |
|--------------------------|--|
| TRANSMISIÓN PRIMARIA | 29:72 |
| CAMBIO | 6 marchas |
| TRANSMISIÓN SECUNDARIA | 14:48 |
| ARRANQUE | Arranque eléctrico |
| CARRERA | 72 mm |
| DIÁMETRO | 95 mm |
| EMBRAGUE | Embrague multidisco DDS en baño de aceite, sistema hidráulico Brembo |
| COMPRESIÓN | 12.75 |
| CILINDRADA | 510.9 cm ³ |
| EMS | Keihin EMS |
| ESTRUCTURA | Motor monocilíndrico de 4 tiempos |
| PREPARACIÓN DE LA MEZCLA | Keihin EFI, tobera de 42 mm |

PARTE CICLO

| | |
|---|---|
| PESO (SIN COMBUSTIBLE) | 115 kg |
| CAPACIDAD DEL DEPÓSITO (APROX.) | 8.5 l |
| DISTANCIA ENTRE EJES | 1.489 mm |
| DIÁMETRO DEL DISCO DE FRENO DELANTERO | 260 mm |
| DIÁMETRO DEL DISCO DE FRENO TRASERO | 220 mm |
| FRENO DELANTERO | Freno de disco |
| FRENO TRASERO | Freno de disco |
| CADENA | Junta en X 520 |
| ESTRUCTURA DEL CHASIS | Tipo de doble cuna central, acero 25CrMo4 |
| SUSPENSIÓN DELANTERA | Horquilla invertida WP XACT Ø 48 mm |
| ALTURA LIBRE AL SUELO | 347 mm |
| MANILLAR | Neken, aluminio Ø 28/22 mm |
| SUSPENSIÓN TRASERA | WP XPLOR shock absorber with PDS |
| ALTURA DEL ASIENTO | 963 mm |
| SILENCIADOR | Aluminio |
| ÁNGULO DE DIRECCIÓN | 63.9 ° |
| ESTRUCTURA DEL SUBCHASIS TRASERO | Poliamida reforzada con aluminio |
| RECORRIDO DE SUSPENSIÓN DELANTERA | 300 mm |
| RECORRIDO DE SUSPENSIÓN TRASERA | 310 mm |
| DIMENSIONES DE NEUMÁTICOS (DELANTERO/TRASERO) | 90/90; 140/80 |
| RUEDAS | 21 x 1.60"; 18 x 2.15" |



Para más información no dudes en ponerte en contacto con nosotros, recibirás la mejor atención y asesoría por parte de nuestros expertos.

SUCURSALES

MOTO 3 ZAPOPAN (MATRIZ)

Av. San Ignacio 469-B, Col. Don Bosco
Vallarta, C.P. 45049, Zapopan, Jal.

Tels: 33 2874 8243, 44,46

VENTAS

+52 33 2204 8787

TALLER DE SERVICIO

+52 33 1822 1314

REFACCIONES

+52 33 3118 7068

HORARIOS DE ATENCIÓN

Lunes a Viernes:

10:00 am - 7:00 pm

Sábados

10:00 am - 2:00 pm

MOTO 3 CIUDAD GUZMÁN

Plaza Mi Centro, Av. Gobernador Alberto
Cárdenas J. No. 867, Int. 25 L13 A, Cd.
Guzmán, Jalisco, 49000

Tel. 33 2874 8245

VENTAS

341 117 1831

TALLER DE SERVICIO

Tel. 33 2874 8245 Ext.2022

REFACCIONES

Tel. 33 2874 8245, Ext.2021

HORARIOS DE ATENCIÓN

Lunes a Viernes:

10:00 am - 7:00 pm

Sábados

10:00 am - 2:00 pm

MOTO 3 BAJA (TIJUANA)

Av. Vía Rápida Pte. 15275, Zona Urbana
Rio Tijuana, 22226 Tijuana, B.C.

Tel. 66 4873 4511 y 12

VENTAS

+52 663 314 8585

TALLER DE SERVICIO

+ 52 663 317 8341

REFACCIONES

+52 664 262 0793

HORARIOS DE ATENCIÓN

Lunes a Viernes:

9:30 am - 6:30 pm

Sábados

10:00 am - 2:00 pm

MOTO 3 NORTE (MONTERREY)

Avenida Lázaro Cárdenas 2830,
La República, 64900 Monterrey,
Nuevo León

Tel. 81 2710 6907

VENTAS

+52 81 8691 1038

TALLER DE SERVICIO

+52 81 8691 1038

REFACCIONES

+52 81 8691 1038

HORARIOS DE ATENCIÓN

Lunes a Viernes:

10:00 am - 7:00 pm

Sábados

10:00 am - 2:00 pm

SÍGUENOS EN

MOTOTRES.MX



/KtmMoto3Zapopan, /KtmMoto3Tijuana
/KtmMoto3CiudadGuzman /KtmMoto3Monterrey



@ktm_moto3_zapopan, @ktm_moto3_tijuana,
@ktm_moto3_cdguzman, @ktm_moto3_monterrey



@MotoTresMX