



LXP ORIOLI

MOTO 



LXP ORIOLI



CAJA DE KIT EXCLUSIVO DE MADERA CON CERTIFICADO DE AUTENTICIDAD

NEW MODEL '24



BLANCO PERLA RC (BRILLANTE)/MATE NEGRO CARBONO METÁLICO (BRILLANTE)



VERSIÓN CON KIT EXCLUSIVO



* Velocidad alcanzada en circuito cerrado

Cada país podría tener una variación de precio debido a los aranceles de importación y los impuestos locales.

MY 23 - 22/05/23 USA.

DISPONIBLE EN:



MY 24 - 27/10/23 USA

MOTOR

Tipo Sistema de sincronización

Desplazamiento total
Relación de compresión
Arranque
Diámetro x carrera
Potencia máxima - rpm (en el cigüeñal)*

Par máximo - rpm
Sistema de refrigeración

Sistema de gestión del motor

Cambio rápido electrónico

Embrague

Transmisión
Transmisión primaria
Relación de engranajes
Primera velocidad
Segunda velocidad
Tercera velocidad
Cuarta velocidad
Quinta velocidad
Sexta velocidad
Relación de transmisión final

EQUIPO ELÉCTRICO

Voltaje
Alternador
Batería

DIMENSIONES Y PESO

Distancia entre ejes
Longitud total
Ancho total
Altura del asiento
Altura mínima del suelo
Avance
Peso en seco
Capacidad del tanque de combustible

RENDIMIENTO

Velocidad máxima*
Aceleración*

CHASIS

Chasis principal

Chasis trasero

Tres cilindros, 4 tiempos, 12 válvulas
"D.O.H.C" con tensor de cadena mecánico y taqués DLC
931 cm³(96.8 pulgadas cúbicas)
13,4:1
Eléctrico
81 mm x 60.2 mm (3.19 pulgadas x 2.37 pulgadas)
91 kW (124 hp) at 10.000 rpm

102 Nm (10.4 kgm) a 7.000 rpm
Refrigeración con radiadores líquido y aceite separados

Sistema de encendido e inyección integrado MVICS 2.1 (Sistema Integrado de Control Motor y Vehículo) con tres inyectores. Unidad de control del motor Eldor Nemo 2.2, cuerpo de aceleración con diámetro de 47 mm totalmente electrónico por cable Mikuni, bobinas tipo lápiz con tecnología de detección de iones, control de detonación y fallo de encendido. Control de par con cuatro mapas. Control de tracción con ocho niveles de intervención con sensor de ángulo de inclinación y unidad de medición inercial (IMU)
MV EAS 4.0 (Cambio Asistido Electrónicamente Arriba y Abajo)
Embrague hidráulico multidisco en baño de aceite

Estilo cassette; seis velocidades, malla constante 21/39
13/40
16/35
18/30
21/29
23/28
27/29
17/41

12 V
450 W a 5.000 rpm
12 V - 12.6 Ah

1.610 mm (63.39 pulgadas)
2.360 mm (92.91 pulgadas)
980 mm (35.58 pulgadas)
850/870 mm (33.46/34.25 pulgadas)
230 mm (9.05 pulgadas)
118 mm (4.64 pulgadas)
224 kg (493.84 libras.)
20l (5.28 galones estadounidenses)

230 km/h (143 mph)
0-100 km/h in 3.72 s

Estructura de doble viga, compuesta por tubos de acero de alta resistencia y componentes forjados. Doble cuna atornillada.
Estructura tipo trellis, compuesta por tubos de acero de alta resistencia.

SUSPENSIÓN DELANTERA

Tipo

Diámetro de la horquilla
Recorrido de la rueda

SUSPENSIÓN TRASERA

Tipo

Material del brazo oscilante unilateral

Recorrido de la rueda

FRENOS

Freno delantero

Calibrador de freno delantero

Freno trasero

Calibrador de freno trasero

Sistema ABS

RUEDAS

Delantera: Material/tamaño

Trasera: Material/tamaño

NEUMÁTICOS

Delantero
Trasero

CARROCERÍA

Material

CONTENIDOS

Included accessories

KIT EXCLUSIVO**

Horquilla telescópica hidráulica Sachs "UPSIDE DOWN" con amortiguación de rebote y compresión y ajuste externo y separado de la precarga del muelle.
48 mm (1.89 pulgadas)
210 mm (8.27 pulgadas)

Enlace progresivo, monoamortiguador Sachs con hidráulica ajustable en rebote, compresión y precarga del muelle.
Aluminio, brazo oscilante de doble lado de fundición
210 mm (8.27 pulgadas)

Doble disco flotante con diámetro de Ø 320 mm (Ø 12.6 pulgadas), con disco de freno de acero y brida.

Tipo radial, caliper monobloque Brembo Stylema, con 4 pistones de Ø 30 mm (Ø 1.18 pulgadas)
Disco único de acero con diámetro de Ø 265 mm (Ø 10.43 pulgadas)

Brembo con 2 pistones - Ø 265 mm (Ø 10.4 pulgadas)
Sistema Continental MK100 con RLM (Mitigación de Elevación de la Rueda Trasera) y función para curvas.

Radios, sin cámara, con buje y aro de aluminio Takasago Excel 2,15" x 21"
Radios, sin cámara, con buje y aro de aluminio Takasago Excel 4" x 18"

90/90 - 21 M/C (54 Q)
150/70 - B 18 M/C (70 Q)

Termoplástico

Accesorios incluidos Tablero TFT 7" Full HD - Conectividad Bluetooth y Wi-Fi - Control de crucero - Control de lanzamiento - Control de tracción de 8 niveles - GPS
Inmovilizador - Faro delantero completo de LED con DRL (luces diurnas)
Luz trasera completa de LED - Protector de cárter de competición - Barra de protección del chasis - Bujes de rueda CNC - App MV Ride con sistema de navegación paso a paso, configuración del motor y del vehículo - Sistema antirrobo Mobisat con geolocalización - Alforjas laterales de aluminio (32/39 l. - 8.45/10.30 gal.)

Caja de kit dedicada LXP Orioli, que contiene: Silenciador de escape de titanio Termignoni (aprobado para Europa y EE. UU.) - Tapa de escape y protector térmico de carbono Cubierta de motocicleta dedicada Certificado de autenticidad (Serie Limitada)

MV Agusta está comprometido con la mejora constante de nuestros productos. Por lo tanto, la información y las características técnicas de los vehículos están sujetas a cambios sin previo aviso.



Para más información no dudes en ponerte en contacto con nosotros, recibirás la mejor atención y asesoría por parte de nuestros expertos.

SUCURSALES

MOTO 3 (MATRIZ)

Av. San Ignacio 469-B,
Col. Don Bosco Vallarta,
C.P. 45049, Zapopan, Jal.

Tels: 33 2874 8243,44,46

VENTAS

 +52 33 2204 8787

TALLER DE SERVICIO

 +52 33 1822 1314

REFACCIONES

 +52 33 3118 7068

HORARIOS DE ATENCIÓN

Lunes a Viernes
10:00 am - 7:00 pm
Sábados
10:00 am - 2:00 pm

MOTO 3 CD GUZMAN

Plaza Mi Centro, Av. Gobernador
Alberto Cárdenas J. No. 867,
Int. 25 L13 A, Cd. Guzmán, Jalisco,
49000

Tel. 33 2874 8245

VENTAS

 341 117 1831

TALLER DE SERVICIO

Tel. 33 2874 8245, Ext.2022

REFACCIONES

Tel. 33 2874 8245, Ext.2021

HORARIOS DE ATENCIÓN

Lunes a Viernes
10:00 am - 7:00 pm
Sábados
10:00 am - 2:00 pm

MOTO 3 BAJA (TIJUANA)

Av. Vía Rápida Pte. 15275,
Zona Urbana Rio Tijuana,
22226 Tijuana, B.C.

Tel. 66 4873 4511 y 12

VENTAS

 +52 663 314 8585

TALLER DE SERVICIO

 + 52 663 317 8341

REFACCIONES

 +52 664 262 0793

HORARIOS DE ATENCIÓN

Lunes a Viernes
09:30 am - 6:30 pm
Sábados
10:00 am - 2:00 pm

SÍGUENOS EN MOTOTRES.MX



/MotoTresMX,
/MotoTresBaja
/KTMMoto3cdguzman



@mototresmx,
@mototresbaja,
@mototrescdguzman



@MotoTresMX